



KOLLEKTION **B-13.001**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innen- oder außenliegend



GEWICHT

380 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,45 mm



BEHANGBREITE

1.770 mm / 2.670 mm (farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 14%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



TAGESLICHTNUTZUNG

Ermöglicht einen hohen natürlichen Lichteinfall,
bietet einen guten Sichtkontakt nach außen



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Blockiert bis zu 93 % der Hitze – guter Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

Flächen-/Formstabil, strapazierfähig, hohe Reißkraft



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

Desinfektionsmittelbeständig (gegen handelsübliche Desinfektionsmittel, Anwendung in der vorgegebenen Konzentration)



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Wetter- und UV-beständig
Hohe Widerstandskraft gegen Luftverschmutzung und klimatische Einflüsse

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge
(nur innen)

KOLLEKTION **B-13.001**

Brichta

Stoff bewegt!

B-13.001.01

Schneeweiß

B-13.001.02

Kieselstein

B-13.001.03

Alu-Weiß

B-13.001.04

Sandbeige

B-13.001.05

Hafer-Alu

B-13.001.06

Alu-Alu

B-13.001.07

Alu-Anthrazit

B-13.001.08

Beton

B-13.001.09

Metall gehämmert

B-13.001.10

Bronze

B-13.001.11

Anthrazit

B-13.001.12

Tiefschwarz

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 14%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					
Artikel-Nr.	Farbe	Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tages-licht-nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-e	g-tot-i
B-13.001.01	Schneeweiß	0	0	3	2	28	61	11	27	0,11	0,14
B-13.001.02	Kieselstein	0	0	4	2	22	36	42	20	0,08	0,21
B-13.001.03	Alu-Weiß										
	Außenseite Alu	0	0	3	2	22	40	38	20	0,09	0,13
	Außenseite Weiß	0	0	3	2	22	60	18	20	0,09	0,20
B-13.001.04	Sandbeige	0	0	3	2	24	39	37	22	0,09	0,21
B-13.001.05	Hafer-Alu										
	Außenseite Alu	0	0	3	2	22	40	38	22	0,10	0,16
	Außenseite Hafer	0	0	3	2	22	55	23	22	0,09	0,20
B-13.001.06	Alu-Alu	0	0	4	2	19	39	42	19	0,09	0,20
B-13.001.07	Alu-Anthrazit										
	Außenseite Alu	0	0	4	2	17	31	52	17	0,08	0,23
	Außenseite Anthrazit	0	0	4	2	17	7	76	17	0,09	0,28
B-13.001.08	Beton	0	0	4	2	17	14	69	17	0,07	0,26
B-13.001.09	Metall gehämmert	0	0	4	2	16	29	55	16	0,08	0,23
B-13.001.10	Bronze	0	0	4	2	15	11	74	15	0,07	0,28
B-13.001.11	Anthrazit	0	0	4	2	17	7	76	17	0,07	0,28
B-13.001.12	Tiefschwarz	0	0	4	2	14	5	81	14	0,07	0,29

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %, **g-tot-e** = Sonnenschutzfaktor außen,
g-tot-i = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastyp D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.001

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Mai 2026