



KOLLEKTION **B-13.033**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

Glasfaser - PVC



GEWICHT

440 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,55 mm



BEHANGBREITE

2.500 mm / 3.200 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 1%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



TAGESLICHTNUTZUNG

Optimale Transparenz und Tageslichteinfall zur Reduzierung des Energieverbrauchs im Gebäude



PREISGRUPPE

PG3 = 30-40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Thermischer Komfort, gute energietechnische Werte, bis zu 87% der Sonnenenergie wird gefiltert nahezu 100% der UV-Strahlen werden zurückgehalten



BESONDERHEITEN

Bleifrei, Reachcompliant, bedruckbar, flächen- und formstabil
Entspricht den Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr



ZERTIFIKAT

Greenguard Gold zertifiziert, garantiert die Qualität der Innenluft (VOC)



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



HYGIENE

Resistent gegen Bakterien - 99% der Bakterien werden zerstört



OPTIK

Ansprechende textile Optik



AKUSTIK

Akustisch wirksam

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-Anlagen



Gegenzug-anlagen



Flächen-vorhänge

KOLLEKTION **B-13.033**

Brichta

Stoff bewegt!

B-13.033.01

White

B-13.033.02

White-Linen

B-13.033.03

White-Sand

B-13.033.04

Pearl-Linen

B-13.033.05

Black-Sand

B-13.033.06

Black-Apricot

B-13.033.07

Black-Bronze

B-13.033.08

White-Pearl

B-13.033.09

Pearl-White

B-13.033.10

Pearl

B-13.033.11

White-Grey

B-13.033.12

Pearl-Grey

B-13.033.13

Black-White

B-13.033.14

Black-Grey

B-13.033.15

Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF1%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Innenbereich		TV
				Ts	Rs	As	Glas F	Glas G	
B-13.033.01	White	1	0	17	70	13	0,27	0,12	17
B-13.033.02	White-Linen	2	1	16	62	22	0,31	0,14	13
B-13.033.03	White-Sand	3	1	11	55	34	0,35	0,17	8
B-13.033.04	Pearl-Linen	3	1	10	40	51	0,43	0,20	7
B-13.033.05	Black-Sand	4	2	2	11	87	0,56	0,29	1
B-13.033.06	Black-Apricot	4	2	1	11	88	0,56	0,29	1
B-13.033.07	Black-Bronze	4	2	1	6	93	0,58	0,30	1
B-13.033.08	White-Pearl	3	1	12	57	31	0,34	0,15	10
B-13.033.09	Pearl-White	3	1	11	47	42	0,39	0,19	9
B-13.033.10	Pearl	3	1	9	38	53	0,43	0,22	7
B-13.033.11	White-Grey	2	1	9	48	43	0,39	0,18	7
B-13.033.12	Pearl-Grey	4	2	6	29	65	0,48	0,24	4
B-13.033.13	Black-White	3	2	2	17	81	0,53	0,27	2
B-13.033.14	Black-Grey	4	2	1	8	91	0,57	0,30	1
B-13.033.15	Black	4	2	1	6	93	0,58	0,30	1

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von sichtbarem Licht

g-tot = Gesamtenergiedurchlass innen
(ger. m. Glastype F – g= 0,64, U=1,1,
Glastype G – g=0,33, U=1,0)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt
Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.033
© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024