



KOLLEKTION **B-13.035**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

Glasfaser - PVC



GEWICHT

390 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,50 mm



BEHANGBREITE

2.000 mm / 2.500 mm / 3.200 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 5%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
EU Class 1 - EN13773



TAGESLICHTNUTZUNG

Visueller Komfort – gute Durchsicht nach außen



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Thermischer Komfort, gute energietechnische Werte,
Zurückhaltung der UV-Strahlen bis zu 96%



BESONDERHEITEN

Bleifrei, Reachcompliant, bedruckbar, flächen- und form-
stabil

Entspricht den Anforderungen für Einrichtungen mit
Publikumsverkehr



ZERTIFIKAT

Greenguard-Zertifiziert, garantiert die Qualität der Innen-
luft (VOC)



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder
Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



HYGIENE

Resistent gegen Bakterien – mehr als 99% der Bakterien
werden zerstört



OPTIK

Ansprechende textile Optik, beidseitig farbgleich

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächen-
vorhänge

KOLLEKTION **B-13.035**

Brichta

Stoff bewegt!

B-13.035.01

White

B-13.035.02

White-Linen

B-13.035.03

White-Sand

B-13.035.04

Pearl-Linen

B-13.035.05

Black-Sand

B-13.035.06

Black-Apricot

B-13.035.07

Black-Bronze

B-13.035.08

White-Pearl

B-13.035.09

Pearl-White

B-13.035.10

Pearl

B-13.035.11

White-Grey

B-13.035.12

Pearl-Grey

B-13.035.13

Black-White

B-13.035.14

Black-Grey

B-13.035.15

Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF5%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Innenbereich		TV
				Ts	Rs	As	Glas F	Glas G	
B-13.035.01	White	0	1	22	66	12	0,30	0,13	21
B-13.035.02	White-Linen	0	2	21	59	20	0,34	0,16	19
B-13.035.03	White-Sand	0	2	16	51	33	0,38	0,18	13
B-13.035.04	Pearl-Linen	0	2	15	39	46	0,43	0,22	13
B-13.035.05	Black-Sand	0	3	7	14	79	0,55	0,28	6
B-13.035.06	Black-Apricot	0	3	8	13	79	0,55	0,29	7
B-13.035.07	Black-Bronze	0	3	6	6	88	0,58	0,29	6
B-13.035.08	White-Pearl	0	2	17	52	31	0,37	0,17	16
B-13.035.09	Pearl-White	0	2	16	44	40	0,42	0,20	14
B-13.035.10	Pearl	0	2	14	34	52	0,46	0,23	12
B-13.035.11	White-Grey	0	2	14	43	43	0,41	0,20	12
B-13.035.12	Pearl-Grey	0	2	13	28	59	0,49	0,25	11
B-13.035.13	Black-White	0	3	7	20	73	0,52	0,26	7
B-13.035.14	Black-Grey	0	3	6	9	85	0,57	0,30	6
B-13.035.15	Black	0	3	6	5	89	0,58	0,31	6

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von sichtbarem Licht

g-tot = Gesamtenergiedurchlass innen
(ger. m. Glastype F – g= 0,64, U=1,1,
Glastype G – g=0,33, U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH
Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt
Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.035
© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024