



KOLLEKTION **B-13.037**

SICHTSCHUTZ ^{★₃} | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ ^{★₃} | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

Glasfaser / PVC



GEWICHT

425 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,61 mm



BEHANGBREITE

2.500 mm / 3.200 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BRANDVERHALTEN

Brandschutzklasse M1 und
Klasse 1 DIN EN 13773



TAGESLICHTNUTZUNG

Wirksamer Blendschutz und gute Sicht nach außen



PREISGRUPPE

PG5 = >50€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Maximaler Wärmeschutz – bis zu 97 % der UV-Strahlung wird gefiltert (weiße Seite nach außen)



BESONDERHEITEN

Formstabil, gute Planlage, bedruckbar, Reach konform, Doppelseitiges Gewebe – verbindet den thermischen und visuellen Komfort, Einheitliche Optik für verschiedene Transparenzgrade möglich



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Greenguard Gold zertifiziert, garantiert die Qualität der Innenluft (VOC)



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



HYGIENE

Resistent gegen Bakterien
(99 % der Bakterien werden zerstört)

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge

B-13.037.01

White

B-13.037.02

White-Linen

B-13.037.03

White-Sand

B-13.037.04

White-Bronze

B-13.037.05

White-Pearl

B-13.037.06

White-Grey

B-13.037.07

White-Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Innenbereich		TV
				Ts	Rs	As	Glas F	Glas G	
B-13.037.01	White	0	0	22	66	12	0,30	0,13	22
B-13.037.02	White-Linen								
	Außenseite Linen	0	1	21	55	24	0,36	0,17	19
	Außenseite White	0	1	20	62	18	0,32	0,14	18
B-13.037.03	White-Sand								
	Außenseite Sand	0	1	18	44	38	0,42	0,21	15
	Außenseite White	0	1	17	59	24	0,33	0,16	14
B-13.037.04	White-Bronze								
	Außenseite Bronze	1	1	10	22	68	0,51	0,25	9
	Außenseite White	0	1	9	51	40	0,36	0,17	8
B-13.037.05	White-Pearl								
	Außenseite Pearl	0	1	17	44	39	0,41	0,20	16
	Außenseite White	0	1	16	58	26	0,33	0,15	15
B-13.037.06	White-Grey								
	Außenseite Grey	0	1	14	31	55	0,48	0,24	12
	Außenseite White	0	1	13	54	33	0,36	0,17	11
B-13.037.07	White-Black								
	Außenseite Black	1	1	10	18	72	0,52	0,28	10
	Außenseite White	1	1	9	49	42	0,37	0,17	8

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Lichttransmission

g-tot = Gesamtenergiedurchlass
(ger. mit Glastyp F – g=0,64, U=1,1, Glastyp G – g=0,33, U= 1,0)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.037

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026