



STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION **B-13.039**

SICHTSCHUTZ★⁴ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★⁴ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Außen- oder innenliegend



QUALITÄT

Glasfaser / PVC



GEWICHT

520 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,75 mm



BEHANGBREITE

2.000 mm / 2.500 mm / 2.850 mm / 3.200 mm
(farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 4%

Klarer, visueller Kontakt nach außen



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 C-s3-d0



PREISGRUPPE

PG3 = 30-40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Sehr guter Wärme- und Blendschutz,
bis zu 96 % der Sonnenenergie und Lichtstrahlung wird
gefiltert (bei Außenanbringung)



BESONDERHEITEN

Flächen-/Formstabil, strapazierfähig, hohe Reißkraft,
bleifrei, Reach Compliant
Entspricht den Anforderungen für Publikumsverkehr



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Greenguard zertifiziert



REINIGUNG

Pflegeleicht. Kann mit einer weichen Bürste oder einem
weichen Schwamm gereinigt werden. Bei stärkeren
Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch
einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger
(www.vds-sonnenschutz.de).



HYGIENE

Resistent gegen Bakterien



OPTIK

Ansprechender textiler Charakter



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Wetter- und UV-beständig

AUSSEN- UND INNENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge
(nur innen)



Raffanlagen

B-13.039.01

Weiß

B-13.039.02

Linen-Weiß

B-13.039.03

Linen

B-13.039.04

Weiß-Perlen

B-13.039.05

Perlen-Weiß

B-13.039.06

Weiß-Sand

B-13.039.07

Perlen-Canari

B-13.039.08

Perlen-Linen

B-13.039.09

Linen-Perlen-Sand

B-13.039.10

Perlen-Weiß-Sand

B-13.039.11

Perlen

B-13.039.12

Sand-Weiß

B-13.039.13

Weiß-Türkis-Sand

B-13.039.14

Grau-Orange

B-13.039.15

Perlen-Sand

B-13.039.16

Sand

B-13.039.17

Weißaluminium RAL 9006

B-13.039.18

Weiß-Grau

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

KOLLEKTION **B-13.039**

Brichta
Stoff bewegt!

B-13.039.19

Perlen-Grau

B-13.039.20

Grau-Weiß-Perlen

B-13.039.21

Sand-Grau

B-13.039.22

Perlen-Marine

B-13.039.23

Perlen-Bronze

B-13.039.24

Grau-Weiß

B-13.039.25

Grau-Sand

B-13.039.26

Grau

B-13.039.27

Sand-Bronze

B-13.039.28

Grau-Marine

B-13.039.29

Charcoal-Grau

B-13.039.30

Grau-Charcoal

B-13.039.31

Bronze

B-13.039.32

Charcoal-Bronze

B-13.039.33

Anthrazit RAL 7016

B-13.039.34

Charcoal-Charcoal

B-13.039.35

Tiefschwarz RAL 9005

B-13.039.36

Linen-Grau

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 4%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Außenbereich		TV
						Ts	Rs	As	Glas C	Glas D	
B-53.015.01	Weiß	0	2	0	2	21	66	13	0,16	0,09	21
B-53.015.02	Linen-Weiß	0	2	1	2	20	56	24	0,14	0,09	18
B-53.015.03	Linen	0	2	1	2	18	53	29	0,13	0,08	16
B-53.015.04	Weiß-Perlen	0	2	1	2	17	50	33	0,12	0,08	16
B-53.015.05	Perlen-Weiß	0	2	1	2	17	50	33	0,12	0,08	16
B-53.015.06	Weiß-Sand	0	2	1	2	17	50	33	0,12	0,08	15
B-53.015.07	Perlen-Canari	0	2	1	2	16	40	44	0,12	0,08	15
B-53.015.08	Perlen-Linen	0	2	2	2	17	41	42	0,12	0,08	15
B-53.015.09	Linen-Perlen-Sand	0	2	1	2	16	45	39	0,12	0,07	14
B-53.015.10	Perlen-Weiß-Sand	0	2	1	2	15	41	44	0,11	0,07	14
B-53.015.11	Perlen	0	2	1	2	14	38	48	0,11	0,07	13
B-53.015.12	Sand-Weiß	0	2	1	2	16	46	38	0,11	0,07	13
B-53.015.13	Weiß-Türkis-Sand	0	2	1	2	17	49	34	0,12	0,08	13
B-53.015.14	Grau-Orange	1	1	3	1	11	26	63	0,08	0,06	7
B-53.015.15	Perlen-Sand	0	2	1	1	14	38	48	0,10	0,07	12
B-53.015.16	Sand	1	2	1	1	13	39	48	0,10	0,06	10
B-53.015.17	Weißaluminium RAL 9006	1	2	1	2	11	37	52	0,09	0,05	10
B-53.015.18	Weiß-Grau	1	2	1	1	12	37	51	0,09	0,06	10
B-53.015.19	Perlen-Grau	1	2	1	1	11	27	62	0,08	0,06	9
B-53.015.20	Grau-Weiß-Perlen	1	2	2	1	10	28	62	0,08	0,06	8
B-53.015.21	Sand-Grau	2	2	2	1	8	20	72	0,07	0,05	7
B-53.015.22	Perlen-Marine	2	2	2	1	13	28	59	0,10	0,06	8
B-53.015.23	Perlen-Bronze	2	2	2	1	8	18	74	0,07	0,05	8
B-53.015.24	Grau-Weiß	2	2	2	1	10	31	59	0,08	0,05	7
B-53.015.25	Grau-Sand	2	2	2	1	10	25	65	0,07	0,05	7

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
 1 = kleiner Effekt
 2 = mäßiger Effekt
 3 = guter Effekt
 4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von
 sichtbarem Licht

g-tot = Gesamtenergiedurchlass
 (ger. m. Glastype C – g=0,59, U=1,2,
 Glastype D – g=0,32, U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

OF 4%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					OPTISCHE LEISTUNGS- WERTE
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Gewebe			Gewebe + Verglasung g-tot Außenbereich		TV
						Ts	Rs	As	Glas C	Glas D	
B-53.015.26	Grau	3	2	2	1	8	20	72	0,07	0,05	7
B-53.015.27	Sand-Bronze	2	2	2	1	8	18	74	0,07	0,05	7
B-53.015.28	Grau-Marine	3	2	2	1	8	22	70	0,07	0,05	5
B-53.015.29	Charcoal-Grau	3	2	2	1	5	10	85	0,06	0,04	5
B-53.015.30	Grau-Charcoal	3	2	2	1	5	12	83	0,06	0,05	5
B-53.015.31	Bronze	3	2	2	1	5	7	88	0,06	0,05	5
B-53.015.32	Charcoal-Bronze	3	2	2	1	4	7	89	0,05	0,04	4
B-53.015.33	Anthrazit RAL 7016	3	2	2	1	4	7	89	0,05	0,04	4
B-53.015.34	Charcoal-Charcoal	3	2	2	1	4	6	90	0,05	0,04	4
B-53.015.35	Tiefschwarz RAL 9005	3	2	2	1	4	4	92	0,05	0,04	4
B-53.015.36	Linen-Grau	1	2	1	1	12	32	56	0,09	0,06	9

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV** = Transmission von
sichtbarem Licht

g-tot = Gesamtenergiedurchlass
(ger. m. Glastyp C – g=0,59, U=1,2,
Glastyp D – g=0,32, U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.039

© 2025 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 1 · Stand: Januar 2025