

**STOFF**  
KOLLEKTION

# KOLLEKTION **B-20.061**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ ★★  
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG  
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



**ARTIKEL GRUPPE**  
Sonnen- und Blendschutz



**EINSATZBEREICH**  
Innenliegend



**QUALITÄT**  
100 % Trevira CS – Rückseite alubedampft



**GEWICHT**  
285 g/m<sup>2</sup>



**BEHANGSTÄRKE**  
0,36 mm



**BEHANGBREITE**  
2.400 mm / 2.850 mm



**ÖFFNUNGSFAKTOR**  
OF 3%



**BILDSCHIRMARBEITSPLATZ**  
geeignet



**BRANDVERHALTEN**  
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,  
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



**PREISGRUPPE**  
PG3 = 30–40€/m<sup>2</sup>  
VK Preis/m<sup>2</sup> ohne Bearbeitung



**BESONDERHEITEN**  
PVC- und halogenfrei



**ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS**  
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



**REINIGUNG**  
Textile Vorderseite kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausge-  
rollten Zustand trocknen lassen



**OPTIK**  
Raumseits ansprechender textiler Charakter

**HINWEIS**  
Lichteicht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6

## INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

**20.061.01**  
Silbergrau

**20.061.02**  
Mittelgrau

**20.061.03**  
Signalgrau

**20.061.04**  
Dunkelblau

**20.061.05**  
Braun

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

| OF 3%       |            | VISUELLER KOMFORT<br>Klassifikation nach<br>DIN 14501-1 (2021-09)                 |              | LICHTTECHNISCHE UND<br>STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE |    |    |    |    |    |    |     |         |         |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---------|---------|
| Artikel-Nr. | Farbe      |  | Blend-schutz | Sicht-kontakt nach außen                             | Tv | Rv | Av | Ts | Rs | As | tuv | FC-Wert | g-tot % |
| B-20.061.01 | Silbergrau |                                                                                   | 1            | 2                                                    | 5  | 65 | 30 | 5  | 67 | 28 | 4   | 0,59    | 35      |
| B-20.061.02 | Mittelgrau |                                                                                   | 3            | 2                                                    | 3  | 64 | 33 | 5  | 65 | 30 | 3   | 0,60    | 35      |
| B-20.061.03 | Signalgrau |                                                                                   | 3            | 2                                                    | 3  | 64 | 33 | 4  | 65 | 31 | 3   | 0,60    | 35      |
| B-20.061.04 | Dunkelblau |                                                                                   | 3            | 2                                                    | 3  | 63 | 34 | 4  | 65 | 31 | 3   | 0,60    | 35      |
| B-20.061.05 | Braun      |                                                                                   | 3            | 2                                                    | 4  | 59 | 37 | 5  | 61 | 34 | 3   | 0,62    | 37      |

**Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:**

0 = sehr kleiner Effekt  
1 = kleiner Effekt  
2 = mäßiger Effekt  
3 = guter Effekt  
4 = sehr guter Effekt

**Tv** = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,  
**Ts** = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,  
**Tuv** = UV-Transmission  
**Fc und g-tot** gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

**ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS**



STANDARD  
100  
96.0.7963  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



**Brichta GmbH**

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | [info@brichta.net](mailto:info@brichta.net) | [www.brichta.net](http://www.brichta.net)

**B-20.061**

© 2024 Brichta · Druckfehler,  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!  
Version 1 · Stand: November 2024