



KOLLEKTION **B-20.091**

SICHTSCHUTZ | **SONNEN- UND BLENDSCHUTZ** ★★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
35 % Polyester / 65 % PVC
Rückseite alubeschichtet



GEWICHT
320 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,45 mm



BEHANGBREITE
2.450 mm / 2.850 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 3%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ
geeignet



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE
PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
Bleifrei,
Energieeffizient



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100,
Greenguard zertifiziert



REINIGUNG
Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen.
Alubeschichtete Rückseite nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen



HYGIENE
Antibakteriell ausgerüstet



OPTIK
Ansprechend textile Optik

HINWEIS
Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 7

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Flächenvorhänge



Raffanlagen

B-20.091.01

CA-Alu White

B-20.091.02

CA-Alu White-Mocassin

B-20.091.03

CA-Alu White-Grey

B-20.091.04

CA-Alu Grey-Lightgrey

B-20.091.05

CA-Alu Grey-Dimgrey

B-20.091.06

CA-Alu Charcoal-Apricot

B-20.091.07

CA-Alu Charcoal-Grey

B-20.091.08

CA-Alu Charcoal

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE									
Artikel-Nr.	Farbe		Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC-Wert	g-tot %
B-20.091.01	CA-Alu White		1	2	2	7	70	23	4	72	24	6,4	0,56	0,32
B-20.091.02	CA-Alu White-Mocassin		1	2	2	7	70	23	4	71	25	5,1	0,57	0,34
B-20.091.03	CA-Alu White-Grey		1	2	2	5	70	25	3	72	25	4,6	0,56	0,33
B-20.091.04	CA-Alu Grey-Lightgrey		1	2	2	5	70	25	4	70	26	3,6	0,57	0,34
B-20.091.05	CA-Alu Grey-Dimgrey		0	1	3	6	64	30	4	70	26	5,3	0,57	0,34
B-20.091.06	CA-Alu Charcoal-Apricot		1	2	2	6	69	25	3	72	25	3,6	0,56	0,33
B-20.091.07	CA-Alu Charcoal-Grey		1	2	2	5	63	32	3	72	26	4,1	0,56	0,33
B-20.091.08	CA-Alu Charcoal		3	2	2	3,5	71	25,5	4	72	24	3,2	0,56	0,33


Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Doppelglas (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-20.091

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026