

**STOFF**  
KOLLEKTION

**KOLLEKTION B-23.083**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ<sup>4</sup>★  
WÄRMESCHUTZ<sup>4</sup>★ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG  
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



#### ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Wärmeschutz



#### EINSATZBEREICH

Innenliegend



#### QUALITÄT

100 % Polyester – Rückseite alubeschichtet



#### GEWICHT

195 g/m<sup>2</sup>



#### BEHANGSTÄRKE

0,36 mm



#### BEHANGBREITE

2.400 mm



#### ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 5%



#### BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



#### BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



#### TAGESLICHTNUTZUNG

Guter Sichtkontakt nach außen



#### PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m<sup>2</sup>

VK Preis/m<sup>2</sup> ohne Bearbeitung



#### SOLARE REFLEXION

Hohe Reflexionswerte



#### BESONDERHEITEN

PVC-frei, Reach Compliant,

Hoher Farbwiedergabe Index (99 %),

Äußerst geringe thermische Emissivität (LOW-E)



#### ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100

#### HINWEIS

- Kann Spuren von Halogenen enthalten
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-23.083 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

#### INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

**B-23.083.01**

Weiß

**B-23.083.02**

Hellbeige

**B-23.083.03**

Hellbraun

**B-23.083.04**

Hellgrau

**B-23.083.05**

Dunkelgrau

**B-23.083.06**

Anthrazit

**B-23.083.07**

Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

| OF 5%       |            | VISUELLER KOMFORT<br>Klassifikation nach<br>DIN 14501-1 (2021-09)                 |   |   |   | LICHTTECHNISCHE UND<br>STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE |    |    |    |    |    |     |         |         |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|---------|---------|
| Artikel-Nr. | Farbe      |  |   |   |   | Tv                                                   | Rv | Av | Ts | Rs | As | tuv | FC-Wert | g-tot % |
| B-23.083.01 | Weiß       | 1                                                                                 | 2 | 2 | 1 | 7                                                    | 78 | 15 | 7  | 79 | 14 | 5   | 0,74    | 0,24    |
| B-23.083.02 | Hellbeige  | 1                                                                                 | 2 | 2 | 1 | 6                                                    | 79 | 15 | 6  | 80 | 14 | 5   | 0,74    | 0,24    |
| B-23.083.03 | Hellbraun  | 1                                                                                 | 2 | 2 | 1 | 6                                                    | 78 | 16 | 6  | 78 | 16 | 6   | 0,74    | 0,24    |
| B-23.083.04 | Hellgrau   | 1                                                                                 | 2 | 2 | 1 | 6                                                    | 79 | 15 | 6  | 79 | 15 | 5   | 0,74    | 0,24    |
| B-23.083.05 | Dunkelgrau | 1                                                                                 | 2 | 2 | 1 | 6                                                    | 78 | 16 | 6  | 80 | 14 | 6   | 0,74    | 0,24    |
| B-23.083.06 | Anthrazit  | 1                                                                                 | 2 | 2 | 1 | 5                                                    | 79 | 16 | 5  | 80 | 15 | 5   | 0,74    | 0,24    |
| B-23.083.07 | Schwarz    | 1                                                                                 | 2 | 2 | 1 | 5                                                    | 79 | 16 | 5  | 80 | 15 | 5   | 0,74    | 0,24    |

**Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:**

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

**Tv** = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,  
**Ts** = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,  
**Tuv** = UV-Transmission

**Fc und g-tot** gemessen mit Glas Typ D (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

**ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS**



**Brichta GmbH**

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | [info@brichta.net](mailto:info@brichta.net) | [www.brichta.net](http://www.brichta.net)

**B-23.083**

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 3 · Stand: April 2026