



KOLLEKTION **B-23.087**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ ★ ★
WÄRMESCHUTZ ★ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Polyester (Trevira CS)



GEWICHT

160 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,37 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm / 2.900 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 41402-B1



TAGESLICHTNUTZUNG

Bietet einen guten Sichtkontakt nach außen



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei

Geringer thermischer Emissionsgrad (low E)



ZERTIFIKAT

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100

Reachcompliant DGNB u. Breeam zertifiziert



REINIGUNG

Mit einer weichen Bürste abbürsten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-23.087.01

Silbergrau

B-23.087.02

Grau

B-23.087.03

Ivory

B-23.087.04

Taupe

B-23.087.05

Dunkelgrau

B-23.087.06

Hellbraun

B-23.087.07

Charcoal

B-23.087.08

Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE							
Artikel-Nr.	Farbe	Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tages-licht-nutzung	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	g-tot %
B-23.087.01	Silbergrau	2	2	1	1	8	55	37	8	56	36	7	0,26
B-23.087.02	Grau	3	2	2	1	5	53	42	6	54	37	4	0,26
B-23.087.03	Ivory	2	2	2	1	7	55	38	7	56	40	6	0,26
B-23.087.04	Taupe	3	2	2	1	4	54	42	5	55	40	4	0,26
B-23.087.05	Dunkelgrau	3	2	2	1	4	52	44	6	53	41	4	0,26
B-23.087.06	Hellbraun	3	2	2	1	4	52	44	5	54	41	3	0,26
B-23.087.07	Charcoal	3	2	2	1	3	51	46	5	53	42	3	0,26
B-23.087.08	Black	3	2	2	1	3	52	45	5	54	41	3	0,26

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
g-tot gemessen mit Normalverglasung D (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-23.087

© 2025 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: März 2025