



KOLLEKTION **B-24.058**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ ★★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK ★ | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Akustik



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Trevira CS – rückseitig alubeschichtet



GEWICHT

170 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,30 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm / 2.850 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach 13501-1= B-s1,d0



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Textile Vorderseite kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausge-
rollten Zustand trocknen lassen



OPTIK

Raumseits ansprechender textiler Charakter
Rückseite immer Alu beschichtet



AKUSTIK

Akustisch wirksam,
bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 25 %

HINWEIS

Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-24.058.01
Silbergrau

B-24.058.02
Mittelgrau

B-24.058.03
Hellgrau

B-24.058.04
Dunkelblau

B-24.058.05
Seidengrau

B-24.058.06
Anthrazit

B-24.058.07
Beige

B-24.058.08
Graubraun

B-24.058.09
Braun

B-24.058.10
Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE									
Artikel- Nr.	Farbe		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-24.058.01	Silbergrau		0	1	11	49	40	11	50	39	11	0,68	40
B-24.058.02	Mittelgrau		1	2	7	47	46	9	49	42	7	0,68	40
B-24.058.03	Hellgrau		1	2	7	48	45	8	49	43	6	0,68	40
B-24.058.04	Dunkelblau		1	2	5	44	51	8	48	44	5	0,69	41
B-24.058.05	Seidengrau		1	1	9	49	42	9	51	40	7	0,67	40
B-24.058.06	Anthrazit		3	2	4	44	52	6	49	45	4	0,69	40
B-24.058.07	Beige		1	2	6	48	46	8	50	42	6	0,68	40
B-24.058.08	Graubraun		3	2	4	49	47	6	51	43	4	0,67	40
B-24.058.09	Braun		3	2	4	46	50	6	50	44	4	0,68	40
B-24.058.10	Schwarz		1	2	3	44	53	6	48	46	4	0,69	40

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-24.058

© 2025 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: Januar 2025