



KOLLEKTION **B-31.002**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★⁴ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Wärmeschutz, Sichtschutz



EINSATZBEREICH

Innen- oder außenliegend



GEWICHT

420 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,45 mm



BEHANGBREITE

1.770 mm / 2.670 mm (farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 4%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



PREISGRUPPE

PG4 = 40-50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Optimaler Sicht- und Wärmeschutz mit besten thermischen Leistungswerten, blockiert bis zu 97 % der Hitze



BESONDERHEITEN

Flächenstabil, strapazierfähig, hohe Reißkraft



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

Desinfektionsmittelbeständig (gegen handelsübliche Desinfektionsmittel, Anwendung in der vorgegebenen Konzentration)



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Wetterbeständig und hoher UV-Schutz
Hohe Widerstandskraft gegen Luftverschmutzung und klimatische Einflüsse



ZERTIFIZIERUNGEN / LABELS

Die thermischen und optischen Leistungswerte tragen dazu bei, Punkte in Gebäudezertifizierungsprogrammen (LEED, BREEAM; ETC) zu erhalten

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge
(nur innen)

KOLLEKTION **B-31.002**

Brichta

Stoff bewegt!

B-31.002.01

Schneeweiß

B-31.002.02

Weiß-Alu

B-31.002.03

Hafer-Alu

B-31.002.04

Alu-Alu

B-31.002.05

Mittelgrau-Alu

B-31.002.06

Anthrazit-Alu

B-31.002.07

Metall gehämmert

B-31.002.08

Tiefschwarz

B-31.002.09

Shea

B-31.002.10

Sandbeige

B-31.002.11

Wolkengrau

B-31.002.12

Kieselstein

B-31.002.13

Beton

B-31.002.14

Dunkelgrau

B-31.002.15

Anthrazit


B-31.002.16

Bronze

B-31.002.17

Ziegelrot

Weitere Farben
auf Anfrage



Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 4%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-e	g-tot-i
B-31.002.01	Schneeweiß	1	2	2	2	17	73	10	15	0,06	0,10
B-31.002.02	Weiß-Alu										
	Außenseite Alu	0	2	1	1	12	49	39	11	0,06	0,17
	Außenseite Weiß	0	2	1	1	12	70	18	11	0,05	0,10
B-31.002.03	Hafer-Alu										
	Außenseite Alu	0	2	1	1	12	46	42	10	0,05	0,18
	Außenseite Seidenfarben	0	2	1	1	12	63	25	10	0,05	0,14
B-31.002.04	Alu-Alu	2	2	1	1	8	46	46	8	0,04	0,18
B-31.002.05	Mittelgrau-Alu										
	Außenseite Alu	1	2	2	1	4	37	59	4	0,03	0,21
	Außenseite Mittelgrau	1	2	2	1	4	25	71	4	0,03	0,24
B-31.002.06	Anthrazit-Alu										
	Außenseite Alu	1	2	2	1	4	34	62	4	0,03	0,22
	Außenseite Anthrazit	1	2	2	1	4	8	88	4	0,04	0,28
B-31.002.07	Metall gehämmert	1	2	2	1	4	35	61	4	0,03	0,22
B-31.002.08	Tiefschwarz	3	2	2	1	3	5	92	3	0,03	0,29
B-31.002.09	Shea	1	2	1	1	13	62	25	10	0,05	0,14
B-31.002.10	Sandbeige	1	2	2	1	11	46	43	8	0,04	0,19
B-31.002.11	Wolkengrau	1	2	1	1	12	55	33	9	0,05	0,16
B-31.002.12	Kieselstein	1	2	2	1	8	41	51	6	0,04	0,20
B-31.002.13	Beton	1	2	2	1	6	19	75	5	0,04	0,26
B-31.002.14	Dunkelgrau	3	2	2	1	3	18	79	3	0,03	0,26
B-31.002.15	Anthrazit	1	2	2	1	5	8	87	5	0,04	0,28
B-31.002.16	Bronze	1	2	2	1	4	13	83	4	0,04	0,28
B-31.002.17	Ziegelrot	3	2	2	1	6	27	67	3	0,03	0,26

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
 1 = kleiner Effekt
 2 = mäßiger Effekt
 3 = guter Effekt
 4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
 sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

g-tot-e = Sonnenschutzfaktor außen,
g-tot-i = Sonnenschutzfaktor innen
 (ger. m. Glastyp D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

KOLLEKTION **B-31.002**

Brichta
Stoff bewegt!

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-31.002

© 2024 Brichta • Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 1 • Stand: November 2024