



KOLLEKTION **B-32.125**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ[★]
WÄRMESCHUTZ^{★4} | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Wärmeschutz, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innen- oder außenliegend



QUALITÄT

100% Polyester – FR



GEWICHT

220 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,5 mm



BEHANGBREITE

3.250 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3,5%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

Guter Sonnen- und Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

PVC-frei, Halogen- und Formaldehydfrei, Reachkonform, strapazierfähig, hohe Reißfestigkeit, dimensionsstabil



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



OPTIK

Textiler Charakter



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Hohe Wetterbeständigkeit
wasserabweisend, UV- und farbbeständig



UMWELTSCHUTZ

Recyclebar

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen

B-32.125.01

Graubeige

B-32.125.02

Hellgrau-Dunkelgrau

B-32.125.03

Grau

B-32.125.04

Beige-Braun

B-32.125.05

Grau-Schwarz

B-32.125.06

Anthrazit

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion
der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

Artikel-Nr.	Farbe	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE						
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv-nh	TS	RS	AS	Tuv	Fc- Wert	g-tot e %
B-32.125.01	Graubeige	0	2	1	16	19	30	51	3,8	0,29	0,17
B-32.125.02	Hellgrau-Dunkelgrau	1	2	1	18	20	31	49	3,7	0,30	0,18
B-32.125.03	Grau	0	2	1	15	18	25	57	4	0,29	0,17
B-32.125.04	Beige-Braun	0	2	1	17	20	26	54	4	0,30	0,18
B-32.125.05	Grau-Schwarz	1	2	1	11	13	21	49	3,6	0,25	0,15
B-32.125.06	Anthrazit	3	2	2	5	7	8	85	3,6	0,12	0,07

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

TV n-h = Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

TS = Solartransmission, **RS** = Solarreflexion, **AS** = Solarabsorption,

Tuv = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS

 PVC-frei
PVC free

 Schwerentflammbar
Flame retardant

 UV-beständig
UV stability

 Wasserabstossend
Water-repellent

 Recyclebar
Recyclable

Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

 Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net
B-32.125

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 2 · Stand: Mai 2026