



KOLLEKTION **B-35.009**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ

WÄRMESCHUTZ★ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG**★

HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Wärmeschutz, Verdunkelung



EINSATZBEREICH

Innen- oder außenliegend



GEWICHT

650 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,60 mm



BEHANGBREITE

1.700 mm



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



PREISGRUPPE

PG5 = >50€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

Flächen-/Formstabil, strapazierfähig, hohe Reißkraft
100 % lichtdicht, vollständige Verdunkelung bis 200.000 Lux
Keine Durchlässigkeit von Licht, Infrarot und UV-Strahlen
Geeignet für Röntgen- und Fotolabore



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

Desinfektionsmittelbeständig (gegen handelsübliche Desinfektionsmittel, Anwendung in der vorgegebenen Konzentration)



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE

Beständig gegen aggressive klimatische Bedingungen

INNEN- UND AUSSENANWENDUNG



Rollos +
Senkrechtmarkisen



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen

KOLLEKTION **B-35.009**

Brichta

Stoff bewegt!

B-35.009.01

Weiß-Alu

B-35.009.02

Kieselstein-Alu

B-35.009.03

Sandbeige-Alu

B-35.009.04

Alu-Alu

B-35.009.05

Metall gehämmert-Alu

B-35.009.06

Bronze-Alu

B-35.009.07

Tiefschwarz-Alu

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

Artikel-Nr.	Farbe		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE					
			Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-e	g-tot-i
B-35.009.01	Weiß-Alu		4	4	0	0	0	70	30	0	0,01	0,10
B-35.009.02	Kieselstein-Alu		4	4	0	0	0	45	55	0	0,02	0,18
B-35.009.03	Sandbeige-Alu		4	4	0	0	0	47	53	0	0,02	0,18
B-35.009.04	Alu-Alu		4	4	0	0	0	49	51	0	0,02	0,17
B-35.009.05	Metall gehämmert-Alu		4	4	0	0	0	38	62	0	0,02	0,19
B-35.009.06	Bronze-Alu		4	4	0	0	0	13	87	0	0,02	0,28
B-35.009.07	Tiefschwarz-Alu		4	4	0	0	0	6	94	0	0,02	0,28
Rückseite	Alu für alle Farben		4	4	0	0	0	29	71	0	0,08	0,22

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %, **g-tot-e** = Sonnenschutzfaktor außen,
g-tot-i = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastype D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-35.009

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026