



# KOLLEKTION **B-41.069**

**SICHTSCHUTZ**★<sup>4</sup> | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ  
WÄRMESCHUTZ | **AKUSTIK**★<sup>4</sup> | VERDUNKELUNG  
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



#### ARTIKEL GRUPPE

Akustik, Sichtschutz



#### EINSATZBEREICH

Innenliegend



#### QUALITÄT

100 % Trevira CS



#### GEWICHT

270 g/m<sup>2</sup>



#### BEHANGSTÄRKE

0,49 mm



#### BEHANGBREITE

2.500 mm, XL-Farben 3.000 mm



#### ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 1%



#### BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,  
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



#### PREISGRUPPE

PG1 = 10–20€/m<sup>2</sup>

VK Preis/m<sup>2</sup> ohne Bearbeitung



#### BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



#### ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



#### REINIGUNG

Die Reinigung durch anerkannte Fachbetriebe der Sonnenschutzreiniger ([www.vds-sonnenschutz.de](http://www.vds-sonnenschutz.de)) wird empfohlen



#### OPTIK

Beidseitig farbgleiches Textilgewebe



#### AKUSTIK

schallabsorbierend, bewerteter Schallabsorptionsgrad  
aw=60 % (200 mm)

Gem. DIN. ISO 354 – Schallabsorberklasse C

#### HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- Feuchtraumgeeignet
- Gewebe ist ohne Chemikalien versteift = faserbeding

#### INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

# KOLLEKTION **B-41.069**

## Brichta

Stoff bewegt!

**B-41.069.01**

XL Weiß

**B-41.069.02**

XL Perlweiß

**B-41.069.03**

Weißgrau

**B-41.069.04**

XL Graubeige

**B-41.069.05**

XL Silbergrau

**B-41.069.06**

XL Verkehrsgrau

**B-41.069.07**

XL Anthrazit

**B-41.069.08**

Gelb

**B-41.069.09**

Orange

**B-41.069.10**

Dunkelrot

**B-41.069.11**

XL Hellbeige

**B-41.069.12**

Hellblau

Weitere Farben  
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion  
der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.  
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

| OF 1%       |                 | VISUELLER KOMFORT<br>Klassifikation nach<br>DIN 14501-1 (2021-09) |              |                          | LICHTTECHNISCHE UND<br>STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE |    |    |    |    |    |     |         |         |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|---------|---------|
| Artikel-Nr. | Farbe           | Blend-schutz                                                      | Sicht-schutz | Sicht-kontakt nach außen | Tv                                                   | Rv | Av | Ts | Rs | As | tuv | FC-Wert | g-tot % |
| B-41.069.01 | XL Weiß         | 0                                                                 | 2            | 0                        | 37                                                   | 61 | 2  | 36 | 58 | 6  | 23  | 0,65    | 39      |
| B-41.069.02 | XL Perlweiß     | 0                                                                 | 2            | 0                        | 37                                                   | 59 | 4  | 35 | 57 | 8  | 21  | 0,66    | 39      |
| B-41.069.03 | Weißgrau        | 0                                                                 | 2            | 0                        | 32                                                   | 58 | 10 | 33 | 59 | 8  | 20  | 0,65    | 38      |
| B-41.069.04 | XL Graubeige    | 1                                                                 | 2            | 0                        | 20                                                   | 44 | 36 | 28 | 51 | 21 | 12  | 0,68    | 40      |
| B-41.069.05 | XL Silbergrau   | 1                                                                 | 2            | 1                        | 16                                                   | 40 | 44 | 24 | 50 | 26 | 10  | 0,69    | 41      |
| B-41.069.06 | XL Verkehrsgrau | 2                                                                 | 2            | 1                        | 10                                                   | 25 | 65 | 24 | 43 | 33 | 8   | 0,72    | 43      |
| B-41.069.07 | XL Anthrazit    | 3                                                                 | 2            | 2                        | 3                                                    | 9  | 88 | 19 | 35 | 46 | 3   | 0,76    | 45      |
| B-41.069.08 | Gelb            | 0                                                                 | 2            | 0                        | 26                                                   | 53 | 21 | 26 | 50 | 24 | 6   | 0,69    | 41      |
| B-41.069.09 | Orange          | 1                                                                 | 2            | 0                        | 21                                                   | 44 | 35 | 25 | 47 | 28 | 6   | 0,71    | 42      |
| B-41.069.10 | Dunkelrot       | 2                                                                 | 2            | 1                        | 6                                                    | 10 | 84 | 23 | 37 | 40 | 6   | 0,76    | 45      |
| B-41.069.11 | XL Hellbeige    | 0                                                                 | 2            | 0                        | 31                                                   | 57 | 12 | 31 | 56 | 13 | 15  | 0,66    | 39      |
| B-41.069.12 | Hellblau        | 0                                                                 | 2            | 0                        | 30                                                   | 55 | 15 | 33 | 57 | 10 | 22  | 0,66    | 39      |

**Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:**

0 = sehr kleiner Effekt  
1 = kleiner Effekt  
2 = mäßiger Effekt  
3 = guter Effekt  
4 = sehr guter Effekt

**Tv** = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,  
**Ts** = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,  
**Tuv** = UV-Transmission  
**Fc und g-tot** gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

**ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS**



STANDARD  
100  
96.0.7963  
Hohenstein HTTI  
www.oeko-tex.com



**Brichta GmbH**

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | [info@brichta.net](mailto:info@brichta.net) | [www.brichta.net](http://www.brichta.net)

**B-41.069**

© 2025 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!  
Version 1 · Stand: März 2025