



KOLLEKTION **B-41.072**

SICHTSCHUTZ★³ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | **AKUSTIK**★⁴ | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Akustik, Sichtschutz



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Trevira CS



GEWICHT
220 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,40 mm



BEHANGBREITE
2.600 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 1%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



PREISGRUPPE
PG1 = 10–20€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



OPTIK
Beidseitig farbgleiches Textilgewebe



AKUSTIK
schallabsorbierend, bewerteter Schallabsorptionsgrad
aw=60 gem. DIN. ISO 354 – Schallabsorberklasse C

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- Feuchtraumgeeignet
- Gewebe ist ohne Chemikalien versteift = faserbedingt

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-41.072.01

Weiß

B-41.072.02

Perlweiß

B-41.072.03

Silbergrau

B-41.072.04

Fenstergrau

B-41.072.05

Telegrau

B-41.072.06

Anthrazit

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 1%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-41.072.01	Weiß	0	0	36	64	0	36	52	2	27	0,63	37
B-41.072.02	Perlweiß	0	0	32	61	7	32	61	7	19	0,64	38
B-41.072.03	Silbergrau	1	0	19	45	36	27	53	19	13	0,68	40
B-41.072.04	Fenstergrau	1	1	13	35	52	25	51	24	12	0,68	40
B-41.072.05	Telegrau	3	1	8	22	70	24	44	32	10	0,72	43
B-41.072.06	Anthrazit	3	2	3	12	85	18	37	45	3	0,75	44

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-41.072

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: Oktober 2024