



KOLLEKTION **B-50.105**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innen- und außenliegend



QUALITÄT
65 % PVC, 33 % Fiberglas, 11 % PU



GEWICHT
625 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,83 mm



BEHANGBREITE
2.800 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B2
Euroklasse DIN EN 13501-1 C-s3,d0



PREISGRUPPE
PG2 = 20-30€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
Bleifrei
strapazierfähig



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100,
Greenguard zertifiziert



REINIGUNG
Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt
werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



HYGIENE
Antibakteriell ausgerüstet



OPTIK
Ansprechender textiler Charakter
Rückseite weiß

HINWEIS
Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 7-8

INNEN- + AUSSENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Senkrecht-
markisen

KOLLEKTION **B-50.105**

Brichta

Stoff bewegt!

B-50.105.01

White Uni

B-50.105.02

Linen Uni

B-50.105.03

White-Pearl

B-50.105.04

Pearl Uni

B-50.105.05

Grey-White

B-50.105.06

Grey Uni

B-50.105.07

Grey-Coal

B-50.105.08

Coal Uni

B-50.105.09

Deep-Black Uni

B-50.105.10

Stone-Grey

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%	Farbe	RÜCK- SEITE IMMER WEISS	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
			Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-50.105.01	White Uni		4	4	0	0	75,0	25,0	0	64,7	35,3	0	0,05	0,03
B-50.105.02	Linen Uni		4	4	0	0	62,5	37,5	0	55,5	44,5	0	0,07	0,04
B-50.105.03	White-Pearl		4	4	0	0	52,7	47,3	0	47,2	52,8	0	0,08	0,05
B-50.105.04	Pearl Uni		4	4	0	0	35,1	64,3	0	33,4	66,6	0	0,10	0,06
B-50.105.05	Grey-White		4	4	0	0	39,1	60,9	0	34,7	65,3	0	0,10	0,06
B-50.105.06	Grey Uni		4	4	0	0	16,8	83,2	0	16,4	83,6	0	0,12	0,07
B-50.105.07	Grey-Coal		4	4	0	0	10,5	89,5	0	10,3	89,7	0	0,13	0,08
B-50.105.08	Coal Uni		4	4	0	0	5,4	94,6	0	5,2	94,8	0	0,14	0,08
B-50.105.09	Deep-Black Uni		4	4	0	0	3,4	96,6	0	3,4	96,6	0	0,14	0,09
B-50.105.10	Stone-Grey		4	4	0	0	17,6	82,4	0	18,4	81,6	0	0,12	0,07


Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.105

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: März 2026