



KOLLEKTION **B-50.111**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Polyester
mit rückseitiger Acrylschaumbeschichtung



GEWICHT
420 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,50 mm



BEHANGBREITE
2.300 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE
PG1 = 10–20€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



SOLARE REFLEXION
Hoher Reflexionsgrad



BESONDERHEITEN
PVC-frei, halogenfrei, enthält keine krebserregenden/
allergisierende Farbstoffe oder Pestizide



ZERTIFIKAT
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis



REINIGUNG
Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt
werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



OPTIK
Ansprechende Optik durch die textile Vorderseite
(Raumseite)

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- 100 % lichtdicht bis 100.000 Lux
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-50.111 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-50.111.01

White

B-50.111.02

Beige

B-50.111.03

Grey

B-50.111.04

Light-Grey

B-50.111.05

Mouse-Grey

B-50.111.06

Manhattan

B-50.111.07

Black

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE							
Artikel-Nr.	Farbe	Blendschutz	Sichtschutz	Sichtkontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	Fc-Wert	g-tot %
B-50.111.01	White	4	4	0	0	84	16	0	71	29	0,58	0,34
B-50.111.02	Beige	4	4	0	0	84	16	0	71	29	0,58	0,34
B-50.111.03	Grey	4	4	0	0	84	16	0	71	29	0,58	0,34
B-50.111.04	Light-Grey	4	4	0	0	84	16	0	71	29	0,58	0,34
B-50.111.05	Mouse-Grey	4	4	0	0	84	16	0	71	29	0,58	0,34
B-50.111.06	Manhattan	4	4	0	0	84	16	0	71	29	0,58	0,34
B-50.111.07	Black	4	4	0	0	84	16	0	71	29	0,58	0,34

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.111

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 3 · Stand: April 2026