

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION **B-50.112**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Polyester
mit farbgleicher Acrylschaumbeschichtung



GEWICHT
400 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,45 mm



BEHANGBREITE
2.500 mm / 3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE
PG1 = 10–20€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC-frei, halogenfrei, enthält keine krebserregenden/
allergisierende Farbstoffe oder Pestizide



ZERTIFIKAT
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis



REINIGUNG
Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt
werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



OPTIK
Ansprechende Optik durch die textile Vorderseite
(Raumseite)

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- 100 % lichtdicht
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-50.112 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-50.112.01

Beige

B-50.112.02

Beach

B-50.112.03

Light-Grey

B-50.112.04

Manhattan

B-50.112.05

Mouse-Grey

B-50.112.06

Anthrachte

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE							
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	Fc- Wert	g-tot %
B-50.112.01	Beige	4	4	0	0	71	9	0	68	32	0,51	0,36
B-50.112.02	Beach	4	4	0	0	51	49	0	49	51	0,63	0,44
B-50.112.03	Light-Grey	4	4	0	0	66	34	0	65	35	0,53	0,37
B-50.112.04	Manhattan	4	4	0	0	52	48	0	52	48	0,61	0,43
B-50.112.05	Mouse-Grey	4	4	0	0	28	72	0	26	74	0,79	0,55
B-50.112.06	Anthracite	4	4	0	0	5	95	0	5	95	0,91	0,64

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.112

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: April 2026