



KOLLEKTION **B-51.086**

SICHTSCHUTZ★ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG**★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung, Sichtschutz



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Polyester - Trevira CS



GEWICHT
280 g/m² / 360 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,40 mm / 0,47 mm



BEHANGBREITE
2.400 mm / 3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach EN B-s3.d0



PREISGRUPPE
PG4 = 40–50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC-frei, Reach Compliant



ZERTIFIKAT
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100
Indoor Air Auality zertifiziert



OPTIK
Ansprechende textile Vorderseite
Rückseite mit farbgleicher, lichtdichter Beschichtung

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-51.086.01

Weiß

B-51.086.02

Grau

B-51.086.03

Ivory

B-51.086.04

Taupe

B-51.086.05

Braun

B-51.086.06

Dunkelgrau

B-51.086.07

Charcoal

B-51.086.08

Black

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE							
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	g-tot %
B-51.086.01	Weiß	4	4	0	0	80	20	0	69	31	0	0,25
B-51.086.02	Grau	4	4	0	0	38	62	0	35	65	0	0,28
B-51.086.03	Ivory	4	4	0	0	60	40	0	53	47	0	0,26
B-51.086.04	Taupe	4	4	0	0	35	65	0	32	68	0	0,28
B-51.086.05	Braun	4	4	0	0	16	84	0	16	84	0	0,29
B-51.086.06	Dunkelgrau	4	4	0	0	17	83	0	15	85	0	0,30
B-51.086.07	Charcoal	4	4	0	0	9	91	0	8	92	0	0,30
B-51.086.08	Black	4	4	0	0	8	92	0	7	93	0	0,30

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
g-tot gemessen mit Doppel Sonnenschutzverglasung Typ D
(g = 0,32, Ug = 1,1 W/m²K)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-51.086

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: Februar 2026