

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION B-53.010

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ

WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG**★⁴

HYGIENE

★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet

★ = geeignet

★ = gut geeignet

★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Verdunkelung, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



GEWICHT

540 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,47 mm



BEHANGBREITE

1.700 mm



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



PREISGRUPPE

PG5 = >50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ

guter Wärmeschutz



BESONDERHEITEN

Flächenstabil, strapazierfähig, gute Planlage,
hohe Reißkraft



REINIGUNG

Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder
Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).

Desinfektionsmittelbeständig (gegen handelsübliche
Desinfektionsmittel, Anwendung in der vorgegebenen
Konzentration)



HYGIENE

Die neue Behandlung der Behangvorderseite mit antivira-
len und mikrobakteriellen Eigenschaften kann bis zu 99 %
der Bakterien und Viren eliminieren

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Gegenzug-
anlagen



Flächenvorhänge

KOLLEKTION **B-53.010**

Brichta
Stoff bewegt!

B-53.010.01
Schneeweiß-Alu

B-53.010.02
Quarz-Alu

B-53.010.03
Hanf-Alu

B-53.010.04
Schaum-Alu

B-53.010.05
Hellgrau-Alu

B-53.010.06
Lehmbraun-Alu

B-53.010.07
Alu-Alu

B-53.010.08
Mittelgrau-Alu

B-53.010.09
Anthrazit-Alu

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

Artikel-Nr.	Farbe		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
			Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-i Glas D
B-53.010.01	Schneeweiß-Alu		4	4	0	0	0	69	31	0	0,11
B-53.010.02	Quarz-Alu		4	4	0	0	0	60	40	0	0,14
B-53.010.03	Hanf-Alu		4	4	0	0	0	47	53	0	0,18
B-53.010.04	Schaum-Alu		4	4	0	0	0	62	38	0	0,13
B-53.010.05	Hellgrau-Alu		4	4	0	0	0	45	55	0	0,18
B-53.010.06	Lehmbraun-Alu		4	4	0	0	0	40	60	0	0,20
B-53.010.07	Alu-Alu		4	4	0	0	0	49	51	0	0,18
B-53.010.08	Mittelgrau-Alu		4	4	0	0	0	25	75	0	0,18
B-53.010.09	Anthrazit-Alu		4	4	0	0	0	8	92	0	0,27
Rückseite	Alu für alle Farben		4	4	0	0	0	29	71	0	0,07

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

s = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %,

g-tot-i = Sonnenschutzfaktor innen
(ger. m. Glastype D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-53.010

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: November 2024