



KOLLEKTION **B-57.066**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE | **BILDWAND** ★

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung, Bildwand



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Polyester, FR-beschichtet



GEWICHT
340 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,38 mm



BEHANGBREITE
2.400 mm, XL-Farben 3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s2.d0



PREISGRUPPE
PG2 = 20–30€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC-frei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG
Kann mit weichem Tuch und klarem Wasser nebelfeucht
abgewischt werden



OPTIK
Ansprechende Oberfläche in Leinwandbindung

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-57.066 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge



Lichtbildwände

B-57.066.01

XL Weiß

B-57.066.02

Kitt

B-57.066.03

Hellgrau

B-57.066.04

XL Grau

B-57.066.05

XL Dunkelgrau

B-57.066.06

Schwarz

B-57.066.07

Creme

B-57.066.08

Hellbeige

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE									
Artikel- Nr.	Farbe	Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %	
B-57.066.01	XL Weiß	4	0	0	79	21	0	66	34	0	0,59	35	
B-57.066.02	Kitt	4	0	0	83	17	0	71	29	0	0,56	33	
B-57.066.03	Hellgrau	4	0	0	86	14	0	73	27	0	0,55	33	
B-57.066.04	XL Grau	4	0	0	82	18	0	69	31	0	0,57	34	
B-57.066.05	XL Dunkelgrau	4	0	0	83	17	0	71	29	0	0,56	33	
B-57.066.06	Schwarz	4	0	0	83	17	0	71	29	0	0,56	36	
B-57.066.07	Creme	4	0	0	85	15	0	73	27	0	0,55	33	
B-57.066.08	Hellbeige	4	0	0	83	17	0	70	30	0	0,57	34	

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-57.066

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 3 · Stand: April 2026