



KOLLEKTION **B-57.085**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE | **BILDWAND** ★

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung, Bildwand



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Polyester



GEWICHT
430 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,55 mm



BEHANGBREITE
3.100 mm / 4.100 mm XXL-Farben



PREISGRUPPE
PG3 = 30-40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



SOLARE REFLEXION
Hohe Reflexionswerte



BESONDERHEITEN
PVC-frei, Reach Compliant



ZERTIFIKAT
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100,
der Behang kann zur Zertifizierung nach DGNB, Bream
beitragen



OPTIK
Ansprechende textile Vorderseite
Rückseite weiß beschichtet

HINWEIS

Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung,
dass der Behang Nr. B-57.085 den meldepflichtigen Inhaltsstoff
DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1%
enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen
bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge



Lichtbildwände

B-57.085.01

Weiß XXL

B-57.085.02

Crème

B-57.085.03

Hellbeige XXL

B-57.085.04

Hellbraun

B-57.085.05

Silbergrau XXL

B-57.085.06

Hellgrau

B-57.085.07

Dunkelgrau XXL

B-57.085.08

Schwarz XXL

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
Artikel-Nr.	Farbe		Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	g-tot %
B-57.085.01	Weiß XXL		4	4	0	0	80	20	0	68	32	0	0,25
B-57.085.02	Creme		4	4	0	0	79	21	0	68	32	0	0,25
B-57.085.03	Hellbeige XXL		4	4	0	0	80	20	0	70	30	0	0,24
B-57.085.04	Hellbraun		4	4	0	0	79	21	0	67	33	0	0,25
B-57.085.05	Silbergrau XXL		4	4	0	0	81	19	0	69	31	0	0,25
B-57.085.06	Hellgrau		4	4	0	0	80	20	0	68	32	0	0,25
B-57.085.07	Dunkelgrau XXL		4	4	0	0	79	21	0	67	33	0	0,25
B-57.085.08	Schwarz XXL		4	4	0	0	87	13	0	77	23	0	0,24

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
g-tot gemessen mit Normalverglasung D (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-57.085

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 4 · Stand: April 2026