



KOLLEKTION **B-12.092**

SICHTSCHUTZ★ | **SONNEN- UND BLENDSCHUTZ**★★
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

25 % Polyester, 75 % PVC
Rückseite alubeschichtet



GEWICHT

496 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,67 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm / 2.800 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 2%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



HOHE SOLARE REFLEXION

Hohe solare Reflexionswerte



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE

PG4 = 40–50€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

Bleifrei,
Energieeffizient



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100,
Greenguard zertifiziert



REINIGUNG

Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen.
Alubeschichtete Rückseite nur mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen



HYGIENE

Antibakteriell ausgerüstet



OPTIK

Ansprechend textile Optik

HINWEIS

Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 7

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Flächenvorhänge



Raffanlagen

B-12.092.01

RR-Alu White

B-12.092.02

RR-Alu White-Beige

B-12.092.03

RR-Alu White-Grey

B-12.092.04

RR-Alu Grey-Midgrey

B-12.092.05

RR-Alu
Charcoal-Apricot

B-12.092.06

RR-Alu
Charcoal-Dimgrey

B-12.092.07

RR-Alu Charcoal

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

OF 2%	Farbe		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE							
			Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	g-tot %
B-12.092.01	RR-Alu White		4	2	2	1,3	81,4	17,3	1,2	80,5	18,3	1,3	0,3
B-12.092.02	RR-Alu White-Beige		4	2	2	0,4	82,1	17,5	0,5	83,1	16,4	0,4	0,3
B-12.092.03	RR-Alu White-Grey		4	2	2	0,2	83,6	16,2	0,3	84,6	15,1	0,2	0,29
B-12.092.04	RR-Alu Grey-Midgrey		4	2	2	0,2	81,5	18,3	0,4	82,6	17	0,2	0,3
B-12.092.05	RR-Alu Charcoal-Apricot		4	2	2	0,1	92,2	17,7	0,1	83,3	16,6	0,1	0,3
B-12.092.06	RR-Alu Charcoal-Dimgrey		4	2	2	0,1	82,3	17,6	0,1	83,4	16,5	0,1	0,3
B-12.092.07	RR-Alu Charcoal		4	2	2	0,1	80,2	19,7	0,1	81,3	18,6	0,1	0,3

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,


Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,

Tuv = UV-Transmission

Fc und **g-tot** gemessen mit Doppelglas (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-12.092

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 2 · Stand: Februar 2026