

STOFF
KOLLEKTION

KOLLEKTION B-12.099

SICHTSCHUTZ[★] | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ[★]
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Sonnen- und Blendschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % TPO



GEWICHT

356 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,79 mm



BEHANGBREITE

2.500 mm / 3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s1,d0



PREISGRUPPE

PG2 = 20–30€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC-frei, bleifrei
strapazierfähig



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100,
Greenguard zertifiziert



REINIGUNG

Behang kann mit weichem Tuch nebelfeucht abgewischt
werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen



HYGIENE

Antibakteriell ausgerüstet



OPTIK

Ansprechend textile Optik

INNENANWENDUNG



Rollos



ZIP-
Anlagen



Flächenvorhänge

B-12.099.01

White

B-12.099.02

White-Beige

B-12.099.03

White-Grey

B-12.099.04

Grey

B-12.099.05

Black

B-12.099.06

Black-Bronze

B-12.099.07

Black-Grey

B-12.099.08

Black-Dim-Grey

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 3%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
		Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-12.099.01	White	0	2	0	21,2	77,4	1,4	22,2	67,6	10,2	3,3	0,6	0,35
B-12.099.02	White-Beige	1	2	1	13,6	63,7	22,7	16,5	57,7	25,8	3,2	0,65	0,38
B-12.099.03	White-Grey	2	2	1	8,6	50,6	40,8	10,2	44,8	45	3,3	0,72	0,42
B-12.099.04	Grey	0	1	3	3,8	27,4	68,8	5	25,5	69,5	3,3	0,82	0,49
B-12.099.05	Black	3	2	2	2,8	3,6	93,6	2,8	3,8	93,4	2,8	0,94	0,56
B-12.099.06	Black-Bronze	3	2	2	2,4	5,3	92,3	2,5	5,6	91,9	2,5	0,93	0,55
B-12.099.07	Black-Grey	3	2	2	2,6	12,8	84,6	2,7	12	85,3	2,4	0,9	0,53
B-12.099.08	Black-Dim-Grey	3	2	2	2,8	8,4	88,8	2,7	8,1	89,2	2,7	0,92	0,54


Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Doppelglas (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-12.099

© 2024 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 1 · Stand: Dezember 2024