



KOLLEKTION **B-13.063**

SICHTSCHUTZ★⁴ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ★³ | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sichtschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Polyester, FR-beschichtet



GEWICHT

220 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,30 mm



BEHANGBREITE

2.400 mm, XL-Farben auch in 3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 0%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s2.d0



PREISGRUPPE

PG1 = 10–20€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC-frei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Behang kann mit weichem Tuch/Schwamm und klarem Wasser nebelfeucht abgewischt werden. Im ausgerollten Zustand trocknen lassen

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)



OPTIK

Beidseitig farbgleiche FR-Beschichtung

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6
- Aufgrund FR-Beschichtung können Spuren von Halogenen enthalten sein
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-13.063 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

KOLLEKTION **B-13.063**

Brichta

Stoff bewegt!

B-13.063.01

XL Weiß

B-13.063.02

XL Silbergrau

B-13.063.03

Hellgrau

B-13.063.04

XL Dunkelgrau

B-13.063.05

Hellbeige

B-13.063.06

Kitt

B-13.063.07

Gelb

B-13.063.08

Hellblau

B-13.063.09

Dunkelblau

B-13.063.10

Rot

Weitere Farben
auf Anfrage

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten. Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)			LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
Artikel-Nr.	Farbe	Blend-schutz	Sicht-schutz	Sicht-kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC-Wert	g-tot %
B-13.063.01	XL Weiß	3	3	0	82	15	3	17	73	10	2	0,56	33
B-13.063.02	XL Silbergrau	4	3	0	5	52	43	10	51	39	0	0,67	40
B-13.063.03	Hellgrau	4	3	0	3	40	57	2	36	62	0	0,75	44
B-13.063.04	XL Dunkelgrau	4	3	0	0,5	20	80	0,5	19	81	0	0,84	49
B-13.063.05	Hellbeige	3	3	0	11	79	10	15	71	14	0	0,57	34
B-13.063.06	Kitt	3	3	0	13	68	19	17	63	20	0	0,62	36
B-13.063.07	Gelb	4	3	0	6	60	34	13	61	26	0	0,63	37
B-13.063.08	Hellblau	4	3	0	1	45	54	9	58	33	0	0,64	38
B-13.063.09	Dunkelblau	4	3	0	0,5	12	88	7	38	55	0	0,74	44
B-13.063.10	Rot	4	3	0	1	16	83	12	50	38	0	0,68	40

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-13.063

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: März 2026