



KOLLEKTION **B-23.081**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ^{★★}
WÄRMESCHUTZ[★] | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Wärmeschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Polyester – Rückseite alubeschichtet



GEWICHT

270 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,40 mm



BEHANGBREITE

2.900 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



TAGESLICHTNUTZUNG

Guter Sichtkontakt nach außen



PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m²

VK Preis/m² ohne Bearbeitung



SOLARE REFLEXION

Hohe Reflexionswerte



BESONDERHEITEN

PVC-frei, Reach Compliant,

Hoher Farbwiedergabe Index (99 %),

Äußerst geringe thermische Emissivität (low E)



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100

HINWEIS

Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-23.081 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-23.081.01

Weiß

B-23.081.02

Hellbeige

B-23.081.03

Hellbraun

B-23.081.04

Silbergrau

B-23.081.05

Hellgrau

B-23.081.06

Dunkelgrau

B-23.081.07

Anthrazit

B-23.081.08

Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 3%	Farbe	RÜCK- SEITE IMMER ALU	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE							
			Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	g-tot %
B-23.081.01	Weiß		3	2	2	1	3	81	16	3	82	15	2	0,23
B-23.081.02	Hellbeige		3	2	2	1	3	82	15	3	83	14	3	0,23
B-23.081.03	Hellbraun		3	2	2	1	3	82	15	3	83	14	2	0,23
B-23.081.04	Silbergrau		3	2	2	1	3	81	16	3	82	15	2	0,23
B-23.081.05	Hellgrau		3	2	2	1	3	82	15	3	83	14	3	0,23
B-23.081.06	Dunkelgrau		3	2	2	1	3	83	14	3	84	13	3	0,23
B-23.081.07	Anthrazit		3	2	2	1	3	82	15	3	83	14	3	0,23
B-23.081.08	Schwarz		3	2	2	1	3	80	17	3	81	16	3	0,24

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
g-tot gemessen mit Normalverglasung D (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-23.081

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 3 · Stand: April 2026