

**STOFF**  
KOLLEKTION

**KOLLEKTION B-23.082**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ<sup>★</sup><sup>★</sup>  
WÄRMESCHUTZ<sup>★</sup> | AKUSTIK | VERDUNKELUNG  
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



#### ARTIKEL GRUPPE

Sonnen- und Blendschutz, Wärmeschutz



#### EINSATZBEREICH

Innenliegend



#### QUALITÄT

100 % Polyester – Rückseite alubeschichtet



#### GEWICHT

210 g/m<sup>2</sup>



#### BEHANGSTÄRKE

0,36 mm



#### BEHANGBREITE

2.400 mm



#### ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 3%



#### BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

geeignet



#### BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



#### TAGESLICHTNUTZUNG

Guter Sichtkontakt nach außen



#### PREISGRUPPE

PG3 = 30–40€/m<sup>2</sup>

VK Preis/m<sup>2</sup> ohne Bearbeitung



#### SOLARE REFLEXION

Hohe Reflexionswerte



#### BESONDERHEITEN

PVC-frei, Reach Compliant,

Hoher Farbwiedergabe Index (99 %),

Äußerst geringe thermische Emissivität (LOW-E)



#### ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100

#### HINWEIS

- Kann Spuren von Halogenen enthalten
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-23.082 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

#### INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

**B-23.082.01**

Weiß

**B-23.082.02**

Hellbeige

**B-23.082.03**

Hellbraun

**B-23.082.04**

Hellgrau

**B-23.082.05**

Dunkelgrau

**B-23.082.06**

Anthrazit

**B-23.082.07**

Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

| OF 3%       | Farbe      | RÜCK-<br>SEITE<br>IMMER<br>ALU | VISUELLER KOMFORT<br>Klassifikation nach<br>DIN 14501-1 (2021-09) |                  |                                    |                             | LICHTTECHNISCHE UND<br>STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE |    |    |    |    |    |     |             |            |
|-------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-------------|------------|
|             |            |                                | Blend-<br>schutz                                                  | Sicht-<br>schutz | Sicht-<br>kontakt<br>nach<br>außen | Tages-<br>licht-<br>nutzung | Tv                                                   | Rv | Av | Ts | Rs | As | tuv | FC-<br>Wert | g-tot<br>% |
| B-23.082.01 | Weiß       |                                | 3                                                                 | 2                | 2                                  | 1                           | 3                                                    | 80 | 17 | 3  | 81 | 16 | 3   | 0,74        | 0,24       |
| B-23.082.02 | Hellbeige  |                                | 3                                                                 | 2                | 2                                  | 1                           | 3                                                    | 80 | 17 | 3  | 82 | 15 | 3   | 0,73        | 0,23       |
| B-23.082.03 | Hellbraun  |                                | 3                                                                 | 2                | 2                                  | 1                           | 2                                                    | 80 | 18 | 2  | 80 | 18 | 2   | 0,74        | 0,24       |
| B-23.082.04 | Hellgrau   |                                | 3                                                                 | 2                | 2                                  | 1                           | 3                                                    | 80 | 17 | 3  | 81 | 16 | 3   | 0,74        | 0,24       |
| B-23.082.05 | Dunkelgrau |                                | 3                                                                 | 2                | 2                                  | 1                           | 2                                                    | 80 | 18 | 2  | 80 | 18 | 2   | 0,74        | 0,24       |
| B-23.082.06 | Anthrazit  |                                | 3                                                                 | 2                | 2                                  | 1                           | 2                                                    | 80 | 18 | 2  | 81 | 17 | 2   | 0,73        | 0,24       |
| B-23.082.07 | Schwarz    |                                | 3                                                                 | 2                | 2                                  | 1                           | 2                                                    | 80 | 18 | 2  | 81 | 17 | 2   | 0,73        | 0,24       |

**Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:**

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

**Tv** = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,  
**Ts** = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,  
**Tuv** = UV-Transmission

**Fc und g-tot** gemessen mit Glas Typ D (g=0,32 U=1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

**ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS**



**Brichta GmbH**

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | [info@brichta.net](mailto:info@brichta.net) | [www.brichta.net](http://www.brichta.net)

**B-23.082**

© 2026 Brichta · Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 3 · Stand: April 2026