



KOLLEKTION **B-41.070**

SICHTSCHUTZ★⁴ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | **AKUSTIK**★⁴ | VERDUNKELUNG
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE

Akustik, Sichtschutz



EINSATZBEREICH

Innenliegend



QUALITÄT

100 % Trevira CS eco
Anteil Recycling-Material – 82 %



GEWICHT

270 g/m²



BEHANGSTÄRKE

0,49 mm



BEHANGBREITE

3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR

OF 1%



BRANDVERHALTEN

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s1.d0



PREISGRUPPE

PG1 = 10–20€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN

PVC- und halogenfrei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS

Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG

Die Reinigung durch anerkannte Fachbetriebe der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de) wird empfohlen



OPTIK

Beidseitig farbgleiches Textilgewebe



AKUSTIK

schallabsorbierend, bewerteter Schallabsorptionsgrad
aw=70 gem. DIN. ISO 354 – Schallabsorberklasse C



UMWELTSCHUTZ

Anteil Recycling-Material – 82 %

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 6–7
- Feuchtraumgeeignet
- Gewebe ist ohne Chemikalien versteift = faserbeding

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

KOLLEKTION **B-41.070**

Brichta
Stoff bewegt!

B-41.070.01

Weiß

B-41.070.02

Kitt

B-41.070.03

Hellgrau

B-41.070.04

Anthrazit

B-41.070.05

Schwarz

B-41.070.06

Perlweiß

B-41.070.07

Silbergrau

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 1%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-41.070.01	Weiß	0	0	36	59	5	36	57	7	17	0,66	39
B-41.070.02	Kitt	1	0	18	43	39	26	50	24	8	0,69	41
B-41.070.03	Hellgrau	1	1	14	36	50	24	47	29	8	0,70	42
B-41.070.04	Anthrazit	3	2	3	7	90	17	32	51	3	0,78	46
B-41.070.05	Schwarz	4	2	2	3	95	18	29	53	3	0,80	47
B-41.070.06	Perlweiß	0	0	29	56	15	30	55	15	10	0,67	39
B-41.070.07	Silbergrau	0	0	20	44	36	27	51	22	10	0,69	40

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt

1 = kleiner Effekt

2 = mäßiger Effekt

3 = guter Effekt

4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission

Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
S21-3223
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-41.070

© 2024 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Version 1 · Stand: November 2024