



KOLLEKTION **B-50.067**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Polyester, FR-beschichtet



GEWICHT
340 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,38 mm



BEHANGBREITE
3.000 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1,
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1= B-s2,d0



PREISGRUPPE
PG1 = 10–20€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC-frei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG
Kann mit weichem Tuch und klarem Wasser nebelfeucht
abgewischt werden



OPTIK
Ansprechende Oberfläche in Leinwandbindung

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-50.067 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

B-50.067.01

XL Weiß-Weiß

B-50.067.02

XL Creme-Creme

B-50.067.03

XL Hellbeige-Hellbeige

B-50.067.04

XL Dunkelbeige-
Dunkelbeige

B-50.067.05

XL Grau-Grau

B-50.067.06

XL Dunkelgrau-
Dunkelgrau

B-50.067.07

XL Schwarz-Schwarz

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

OF 0%		VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
		Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-50.067.01	XL Weiß-Weiß	4	0	0	79	21	0	66	34	0	0,59	35
B-50.067.02	XL Creme-Creme	4	0	0	73	27	0	64	36	0	0,60	35
B-50.067.03	XL Hellbeige-Hellbeige	4	0	0	65	35	0	62	38	0	0,61	36
B-50.067.04	XL Dunkelbeige-Dunkelbeige	4	0	0	44	56	0	42	58	0	0,72	42
B-50.067.05	XL Grau-Grau	4	0	0	41	59	0	36	64	0	0,75	44
B-50.067.06	XL Dunkelgrau-Dunkelgrau	4	0	0	18	82	0	15	85	0	0,86	51
B-50.067.07	XL Schwarz-Schwarz	4	0	0	5	95	0	5	95	0	0,91	54

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, **Rv** = Lichtreflexion, **Av** = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, **Rs** = Solarreflexion, **As** = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.067

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 2 · Stand: April 2026