



KOLLEKTION **B-50.068**

SICHTSCHUTZ | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ | AKUSTIK | **VERDUNKELUNG** ★
HYGIENE

- ★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet
- ★ = geeignet
- ★ = gut geeignet
- ★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe



ARTIKEL GRUPPE
Verdunkelung



EINSATZBEREICH
Innenliegend



QUALITÄT
100 % Polyester, FR-beschichtet



GEWICHT
430 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,48 mm



BEHANGBREITE
2.600 mm



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 0%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1



PREISGRUPPE
PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



BESONDERHEITEN
PVC-frei



ZERTIFIKAT + PRÜFZEUGNIS
Schadstoffgeprüft gemäß Öko-Tex Standard 100



REINIGUNG
Behang kann mit weichem Tuch und klarem Wasser
nebelnass abwischt werden. Im ausgerollten Zustand
trocknen lassen.



OPTIK
Raumseits ansprechender textiler Charakter

HINWEIS

- Lichtecht nach DIN EN ISO 105 B02: 5–6
- Aufgrund FR-Beschichtung können Spuren von Halogenen enthalten sein
- Hiermit informieren wir gem. der aktuellen REACH-Verordnung, dass der Behang Nr. B-50.068 den meldepflichtigen Inhaltsstoff DBDPE – Decabromdiphenylethan (CAS.84852-53-9) von >0,1% enthält. Bei normaler Nutzung (Rollo) sind keine gesundheitlichen bzw. sicherheitsrelevanten Auswirkungen zu erwarten

INNENANWENDUNG



Rollos



Flächenvorhänge

50.068.01

Weiß

50.068.02

Hellbeige

50.068.03

Hellbraun

50.068.04

Hellgrau

50.068.05

Grau

50.068.06

Dunkelblau

Die Verfügbarkeit ist abhängig von der aktuellen Farbkollektion der jeweiligen Hersteller.

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 0%	Farbe	RÜCK- SEITE IMMER WEISS	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501-1 (2021-09)		LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE								
			Blend- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As	tuv	FC- Wert	g-tot %
B-50.068.01	Weiß		4	0	0	79	21	0	66	34	0	0,59	35
B-50.068.02	Hellbeige		4	0	0	76	24	0	63	37	0	0,61	36
B-50.068.03	Hellbraun		4	0	0	75	25	0	62	38	0	0,61	36
B-50.068.04	Hellgrau		4	0	0	82	18	0	69	31	0	0,57	34
B-50.068.05	Grau		4	0	0	74	26	0	61	39	0	0,62	39
B-50.068.06	Dunkelblau		4	0	0	68	32	0	57	43	0	0,64	38

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

0 = sehr kleiner Effekt
1 = kleiner Effekt
2 = mäßiger Effekt
3 = guter Effekt
4 = sehr guter Effekt

Tv = Lichttransmission, Rv = Lichtreflexion, Av = Lichtabsorption,
Ts = Solartransmission, Rs = Solarreflexion, As = Solarabsorption,
Tuv = UV-Transmission
Fc und g-tot gemessen mit Normalverglasung C (g=0,59 U=1,2)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS



STANDARD
100
96.0.7963
Hohenstein HTTI
www.oeko-tex.com



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Brichta GmbH

Am Fischerhölzle 8 | 89420 Höchstädt

Telefon 09074.70 696 0 | Fax 09074.70 696 70 | info@brichta.net | www.brichta.net

B-50.068

© 2026 Brichta · Druckfehler,
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Version 3 · Stand: April 2026