Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	SunTop S5/30	SunTop S7/30 FL
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	5	7
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	30	
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230	
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50	
Geräuschlose Softbremse	•	–
Schnellläufer	•	
Bemessungs-Strom (A)	0,73	
Bemessungs-Aufnahme (W)	168	
Wellendurchmesser (mm)	38	
Schutzgrad (IP)	44	
Endschalterbereich (Umdreh.)	80	40
Betriebsdauer (min S2)	4	
Länge C (mm)	534	
Länge D (mm)	517,5	
Länge E (mm)	= 11	
Gewicht (kg)	1,2	1,3
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	–20 bis +60	
Konformität		
Weißer Motorkopf	•	–
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0	



	SunTop S5/30
Artikel-Nummer	30 731.0001



	SunTop S7/30 FL
Artikel-Nummer	30 751.0001

Zubehör und Komponenten



Anschluss- und Montagekabel
Seite 50



Motorlager (M) in Verb. mit Motorlagerplatte
Seite 52



Motorlager (S) in Verb. mit Zwischenplatte orange
Seite 53



ProLine-Steuergeräte
ab Seite 211



Sensoren
ab Seite 235



Adaptersets
Seite 51



Funkempfänger
ab Seite 188



Lagerplatten
Seite 53



Achslager
Seite 54