



Senkrecht-Markisen-/ Jalousiensteuerung

Ein komfortables Steuerungssystem für Markisen und Jalousien jeder Größe und Ausführung, die keine Wünsche offen lässt.

Durch den angeschlossenen **Sonnensensor** wird ständig die Sonnenintensität gemessen und bei Erreichen des voreingestellten Wertes das Ausfahren der Markise/Jalousie veranlasst. Der Windmesser sorgt dafür, dass bei zu starkem Wind der Sonnenschutz verzögerungsfrei einfährt und gleichzeitig die manuelle Bedienung gesperrt wird. Durch den Anschluss eines **Regenwächters** inkl. Frosterkennung am Multifunktionseingang kann die Markise, das Dachfenster oder die Jalousie vor Niederschlag geschützt werden oder ein am Multifunktionseingang angeschlossenes Raumthermostat regelt die Beschattung nach der im Raum gemessenen Temperatur.

Über die **integrierte Zeitfunktion** kann eine tägliche Einfahr- und Ausfahrzeit eingestellt werden, so dass der Sonnenschutz automatisch geöffnet und geschlossen wird.

Über die Fahrbefehlstasten kann die Anlage oder Gruppe einzeln oder **zentral** bedient werden.

Funktionsbeschreibung:

- Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen
- Einfache Bedienung über Pfeiltasten auf blau beleuchtetem Touchscreen-Display
- Werksseitig eingestelltes Datum, eingestellte Uhrzeit
- Hand- und Automatikbetrieb einstellbar
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Tipbetrieb zur exakten Lamelleneinstellung bei Jalousien
- Motorlaufzeit/Wendezeit individuell einstellbar
- Einzeln programmierbare Funktionen für Wind, **Sonne**, **Regen** oder Temperatur
- Programmierbare Zeitsteuerung für Ein- und Ausfahrbefehl
- Programmierbare **Automatiksperr**e für Sonnen-/Temperaturfunktion
- Anschlußmöglichkeit für 1 Wind-, 2 **Lux**-, 1 **Regen**- oder 1 Raumthermostat
- Geeignet zur Ansteuerung von intelligenten dezentralen Steuerungen
- Display-Sperre, z.B. als Kindersicherung, bei Reinigung
- Steuerung und **Bedienung eines Dachfensters** möglich