

Aufmaßschein

Vorhanganlagen - VH



Brichta
Stoff bewegt!

Bauvorhaben		Blatt	von
Auftraggeber			
Auftragsnummer	☐ Montageauftrag ☐ Versandauftrag		

Vorhang-Typ / Stoffart		Farbe:	Bahnenbreite:
Verwendung	☐ Verdunkelung ☐ Blendschutz ☐ Trennvorhang ☐ Bühnenvorhang		
Überlappung	1) ☐ ohne ☐ mit	Maß:	
Anzahl Schals	2) ☐ einschalig ☐ zweischalig ☐ mehrschalig		

Bedienart	☐ ohne ☐ Schleuderstab ☐ Handseilzug ☐ Elektroseilzug
-----------	---

Klettleisten / -bänder	3) ☐ ja ☐ nein
Typ Haken	☐ Steckrollhaken ☐ Faltenrollhaken ☐ Steckgleithaken ☐ Faltengleithaken ☐ schlagzäher
Saumausführung	4) ☐ Standard ☐

Pos.	Stück	Raum / Etage	Fensterfront -Maß B	Aufteilung der Bahnen	Parkpos. Behang	Fertige Vorhanglänge H	Raffung	Schienen-Typ	Bemerkungen
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				
					☐ li ☐ re				

Fenster Nr. von links nach rechts angeben / Alle Maße in mm / Erläuterungen und beschreibende Skizzen siehe Blatt 2

Termin Maßaufnahme:	☐ Fertigungsmaße ☐ Angebotsmaße
Massen :	☐ lt. LV (Angebot) ☐ Mehrung (Nachtrag erforderlich) ☐ Minderung

Bemerkungen / Besonderheiten / Skizzen
--

Datum, Unterschrift



Erläuterungen:

- 1) Mit Überlappung ist die mittige Überdeckung von 2-schaligen Vorhängen zu verstehen (bei 1-läufigen Schienen nur mit 2 Stück Überzugwagen (= ca. 150 mm) zu erreichen)
- 2) Bei mehrschaligen Vorhängen Breiten der Schals angeben, da diese unterschiedlich sein können.
- 3) Klettleisten sind vorhangummantelte Holzleisten 20x20 mm mit 20 mm abstehender Klettbandlasche, die z.B. an der Fassade oder dem Mauerwerk befestigt sind.
(Gegenstück: weiches Velourband am Vorhang)
- 4) Standardsaum: unterer Saum 50 mm hoch, einfach, Kanten gekettelt.

