



Bauvorhaben		Blatt	von
Auftraggeber			
Auftragsnummer	☐ Montageauftrag ☐ Versandauftrag		
Produktgruppe			

Örtliche Gegebenheiten

Fenster Nr. Pos.-Nr.	Raum/Etage	Fluchttür	RWA-Klappe	Lüftungs- Klappe	Gestänge im Arbeitsbereich der VV-Anlage	Fensterunterbrecherkontakt FUK
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n
		☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	erford. ☐ j ☐ n / bauseits ☐ j ☐ n

Bemerkungen	
Bus-System vorhanden	☐ ja ☐ nein Typ: ☐ EIB ☐ LON <u>Hinweis</u> auf Rohrmotor geeignete Aktoren (keine Jalousieaktoren)
Schaltpause 0,5s	Hinweis erfolgt ☐ ja ☐ nein

Gruppenbildung

Gruppe(n) Nr.	Raum/Etage	steuert Position(en) (Pos. siehe Grundriss)	Einzelsteuerung der Motoren	Schalter bauseits	Schalter-Art / Fabrikat	Steuerspannung Schalter
			☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	/	☐ 24V ☐ 230V
			☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	/	☐ 24V ☐ 230V
			☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	/	☐ 24V ☐ 230V
			☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	/	☐ 24V ☐ 230V
			☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	/	☐ 24V ☐ 230V
			☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	/	☐ 24V ☐ 230V

Schalterarten
 JK Jalousie Knebelschalter
 DZ Drucktasten-Zweierkombination "Auf-Ab" in Totmann-Schaltung (Schaltpause !!!)
 DD Drucktasten-Drierkombination "Auf-Ab" im Tip-Betrieb mit Selbsthaltung

Zentralsteuerung

Welche Gruppen über Zentralbefehl ansteuerbar	
--	--



Notstromversorgung

Notstromversorgung	notwendig	☐ ja	☐ nein											
	bauseits vorhanden	☐ ja	☐ nein											
	wenn ja		☐ 24 V ☐ 230 V											
	<u>Hinweis</u> bei 24 V auf hohe Stromaufnahme der 24V-Antriebe und dem damit verbundenen großen Leitungsquerschnitt und entsprechenden hohen Wattleistung der Notstromversorgung. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antrieb</th> <th>Nennstromaufnahme</th> <th>Anlaufstrom</th> <th>Leistung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230 V (bis 35 Nm)</td> <td>bis ca. 1,2 A</td> <td>ca. 2,4 A</td> <td>ca. 240 W</td> </tr> <tr> <td>24 V (bis 35 Nm)</td> <td>bis ca. 3,5 A</td> <td>ca. 7 A</td> <td>ca. 65 W</td> </tr> </tbody> </table> Angaben ohne Gewähr / Technische Änderungen vorbehalten! Genauere Angaben auch zu stärkeren Antrieben auf Anfrage ! <u>Hinweis</u> auf Brichta Notstromversorgung mit Vorteil der automatischen Behangöffnung bei Stromausfall			Antrieb	Nennstromaufnahme	Anlaufstrom	Leistung	230 V (bis 35 Nm)	bis ca. 1,2 A	ca. 2,4 A	ca. 240 W	24 V (bis 35 Nm)	bis ca. 3,5 A	ca. 7 A
Antrieb	Nennstromaufnahme	Anlaufstrom	Leistung											
230 V (bis 35 Nm)	bis ca. 1,2 A	ca. 2,4 A	ca. 240 W											
24 V (bis 35 Nm)	bis ca. 3,5 A	ca. 7 A	ca. 65 W											
RWA-Zentrale	Bauseitiger potentialfreier Kontakt ☐ ja ☐ nein Ausführung als ☐ Schließer ☐ Öffner zum Anschluß an Brichta-Gruppensteuergeräte													

Elektroplaner

Firma					
Adresse					
Ansprechpartner					
Telefon		Fax		Handy	

Elektroinstallateur

Firma					
Adresse					
Ansprechpartner					
Telefon		Fax		Handy	

Gewerktrennung / Übergabepunkt

(Kabelverlegung, Anklemmarbeiten, Inbetriebnahme, Steckerkupplung, usw.)

Sonderwünsche / Bemerkungen / Besonderheiten / Skizzen

Datum, Unterschrift (Brichta)

Datum, Unterschrift (AG)